

LED SIDE LIGHT

Un nuovo profilo flessibile a LED con diffusione di luce omogenea effetto neon.

L'aspetto visivo del Led Side Light è molto simile alle lampade al neon impiegate per segnaletica, decorazioni, ecc. senza però incorrere nei loro tipici inconvenienti.

Guaina esterna in PVC anti-UV molto resistente. Facile installazione e manutenzione.

Alimentazione a bassa tensione 24 V, disponibile con LED in differenti colori (bianco, giallo, rosso, verde blu e arancione).

Perfetto per utilizzo sia in interni che per l'esterno.

Vita teorica LED: 100.000 t° (H).

Guaina esterna: PVC anti-UV.

Nessuna emissione di calore.

A new, flexible, linear profile equipped with LEDs, featuring a continuous diffusing light line.

The visual aspect of Led Side Light is very similar to high tension neon lamps used for signage, without their inconveniences.

Made of anti-UV treated PVC, Led Side Light is not fragile. No custom-made parts or lamps are needed.

Easy installation and maintenance.

Available for low voltage 24 V, as well as in different LED colours (white, yellow, red, green, blue and orange).

Perfect for outdoor indoor signage and marking.

Theoretical life span: 100000 t° (H).




Jacket: anti-UV treated PVC.

No heat output.




Esempio utilizzo LED Side Light 800
LED Side Light 800 sample application

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Alimentazione LED LEDs voltage	24 V		
Colore Colour			
Lunghezza bobina Length of complete coil	25 m	25 m	10 m
Sezionabile ogni Sectionable every	10 cm	7,6 cm	7,6 cm
N. LED per sezione Nr. of LEDs / section	7	8	8
Consumo (W/m) Consumption (W/m)	8 W	9 W	9 W



ACCESSORI INCLUSI / INCLUDED ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description
800-KIT01	Kit di installazione (set tappi di chiusura + guaina termo collante + staffe di fissaggio in alluminio). End protection kit (set of plastic cap + thermo-retracting jacket + aluminium fixing brackets).



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

800-KIT02	Profilo di supporto in alluminio per installazione (L=1 m). Aluminium support profile (L=1 m).
TRDC/24	Alimentatore a bassa tensione 24 V (pg. 183). Led power supply (pg. 183).



00 10 20 30 40 50 60 COLORE LED / LED COLOUR
FOCALE / BEAM SPREAD
800-01- NF 00

CODICE / CODE

DIMENSIONI / DIMENSIONS