

## ORICUM 1

### FARETTO con 1 LED da 1 W

Corpo: acciaio inox AISI 316.

Vetro: trasparente.

Alimentazione: in corrente continua 350 mA.

Collegamento in serie.

Consumo: 1,4 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/350mA (pg. 185).

#### Installazione

Tramite cassaforma (inclusa).

#### Versione con LED RGB

Per versione con LED RGB vedi GADES 1 (pg. 56).

### SPOTLIGHT with 1 LED 1 W

Body: stainless steel AISI 316.

Glass: transparent.

Supply current: 350 mA constant.

Serial connection.

Consumption: 1.4 W.





Led power supply: code TRDC/350mA (pg. 185).

#### Installation

By recessed connection box (included).

#### LED RGB version

For LED RGB version see GADES 1 (pg. 56).



AL	AO	CR	GR	FINITURA / FINISHING		
00	10	20	30	40	50	COLORE LED / LED COLOUR
02	03	05	06	FOCALE / BEAM SPREAD		

312-01-

CODICE / CODE



CE IP67 IP68 su richiesta on request

DIMENSIONI / DIMENSIONS

## ORICUM 2

### FARETTO con 1 LED da 3 W

Corpo: acciaio inox AISI 316.

Vetro: trasparente.

Alimentazione: in corrente continua 700 mA.

Collegamento in serie.

Consumo: 3,2 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/700mA (pg. 187).

#### Installazione

Tramite cassaforma (inclusa).

#### Versione con LED RGB

Per versione con LED RGB vedi GADES 1 (pg. 56).

### SPOTLIGHT with 1 LED 3 W

Body: stainless steel AISI 316.

Glass: transparent.

Supply current: 700 mA constant.

Serial connection.

Consumption: 3.2 W.





Led power supply: code TRDC/700mA (pg. 187).

#### Installation

By recessed connection box (included).

#### LED RGB version

For LED RGB version see GADES 1 (pg. 56).



AL	AO	CR	GR	FINITURA / FINISHING		
00	10	20	30	40	50	COLORE LED / LED COLOUR
02	03	05	06	FOCALE / BEAM SPREAD		

313-02-

CODICE / CODE



CE IP67 IP68 su richiesta on request

DIMENSIONI / DIMENSIONS