

ONEUM 1

FARETTO con 1 LED da 1 W

Corpo: acciaio inox AISI 316.

Vetro: trasparente.

Alimentazione: in corrente continua 350 mA.

Collegamento in serie.

Consumo: 1,4 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/350mA (pg. 185).

Installazione

Tramite cassaforma (inclusa).

Versione con LED RGB

Per versione con LED RGB vedi LEGIO 1 (pg. 56).

SPOTLIGHT with 1 LED 1 W

Body: stainless steel AISI 316.

Glass: transparent.

Supply current: 350 mA constant.

Serial connection.

Consumption: 1.4 W.





Led power supply: code TRDC/350mA (pg. 185).

Installation

By recessed connection box (included).

LED RGB version

For LED RGB version see LEGIO 1 (pg. 56).



AL	AO	CR	GR	FINITURA / FINISHING		
00	10	20	30	40	50	COLORE LED / LED COLOUR
02	03	05	06	FOCALE / BEAM SPREAD		

315-01-

CODICE / CODE



DIMENSIONI / DIMENSIONS

ONEUM 2

FARETTO con 1 LED da 3 W

Corpo: acciaio inox AISI 316.

Vetro: trasparente.

Alimentazione: in corrente continua 700 mA.

Collegamento in serie.

Consumo: 3,2 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/700mA (pg. 187).

Installazione

Tramite cassaforma (inclusa).

Versione con LED RGB

Per versione con LED RGB vedi LEGIO 1 (pg. 56).

SPOTLIGHT with 1 LED 3 W

Body: stainless steel AISI 316.

Glass: transparent.

Supply current: 700 mA constant.

Serial connection.

Consumption: 3.2 W.





Led power supply: code TRDC/700mA (pg. 187).

Installation

By recessed connection box (included).

LED RGB version

For LED RGB version see LEGIO 1 (pg. 56).



AL	AO	CR	GR	FINITURA / FINISHING		
00	10	20	30	40	50	COLORE LED / LED COLOUR
02	03	05	06	FOCALE / BEAM SPREAD		

316-02-

CODICE / CODE



DIMENSIONI / DIMENSIONS