

# HENNA 1

**FARETTO ORIENTABILE con 1 LED da 3 W**

Alimentazione: in corrente continua 700 mA.

Collegamento in serie.

Consumo: 3,2 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/700mA (pg. 187).

**Installazione**

Tramite dado di fissaggio.

*ADJUSTABLE SPOTLIGHT with 1 LED 3 W*

Supply current: 700 mA constant.






Serial connection.

Consumption: 3.2 W.

Led power supply: code TRDC/700mA (pg. 187).

**Installation**

By fixing nut.



DIMENSIONI / DIMENSIONS



436-01-

CODICE / CODE



CE IP40 ø55

# LAUS 1

**FARETTO ORIENTABILE con 1 LED da 3 W**

Alimentazione: in corrente continua 700 mA.

Collegamento in serie.

Consumo: 3,2 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/700mA (pg. 187).

**Installazione**

Tramite molle.

*ADJUSTABLE SPOTLIGHT with 1 LED 3 W*

Supply current: 700 mA constant.






Serial connection.

Consumption: 3.2 W.


Led power supply: code TRDC/700mA (pg. 187).

**Installation**

By springs.



DIMENSIONI / DIMENSIONS



437-01-

CODICE / CODE



CE IP40 ø55